

# FUCHS CASSIDA - MAZIVÁ PRE POTRAVINÁRSTVO - PREHĽAD APLIKÁCIÍ



APLIKÁCIA	VYROBOK	CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
Ložiská	Valivé prvky pravidelne zaťažené	<b>FUCHS CASSIDA GREASE RLS 2</b> Viacúčelové mazivo pre mierne zaťažené ložiská a ložiská elektrických motorov
	Valivé prvky pod ťažkou záťažou	<b>FUCHS CASSIDA GREASE HDS 2</b> Ochrana pre ťažko zaťažené alebo pomaly sa pohybujúce ložiská s vynikajúcou odolnosťou voči vode
	Valivé prvky pod extrémnym tlakom	<b>FUCHS CASSIDA GREASE EPS 00,1,2</b> Viacúčelové mazivo vhodné pre ložiská pod extrémnym tlakom, pri mimoriadne vysokej teplote a za prítomnosti vodnej hmly
	Valivé prvky pre vysoké teploty	<b>FUCHS CASSIDA GREASE HTS 2</b> Výborná tepelná stabilita až do 220°C, vysoká odolnosť voči vode
	Valivé prvky pre nízke teploty	<b>FUCHS CASSIDA LTS 1</b> Pracuje pri teplotách do -50°C, výborná odolnosť voči vode pri optimálnej účinnosti
Ložiská valivej hlavy zatváračky konzerv	Mazané olejom	<b>FUCHS CASSIDA FLUID GLE 150, 220</b> Nechránené, aj stratové systémy. Chráni proti opotrebovaniu a korózii, aj v prítomnosti vodnej hmly
	Mazané mazivom	<b>FUCHS CASSIDA GREASE EPS 00,1, 2</b> Veľmi vhodné pre použitie v centrálnych mazacích systémoch. Zvýšená účinnosť pri vysokom tlaku, vysokých teplotách a za prítomnosti vodnej hmly
Reťaze a dopravníky		<b>FUCHS CASSIDA CHAIN OIL 150</b> Vynikajúce adhezívne vlastnosti zamedzujúce "fling off" (odprskávanie) pri prevádzke a umývaní
		<b>FUCHS CASSIDA CHAIN OIL 1000 /AEROSOL/</b> Vynikajúce adhezívne vlastnosti zamedzujúce "fling off" (odprskávanie) pri prevádzke a umývaní. Ľahká aplikácia.
		<b>FUCHS CASSIDA CHAIN HT</b> Vysokoteplotný reťazový olej s nízkymi stratami odparovaním. Vynikajúce adhezívne vlastnosti ako aj stredná viskozita pre ľahkú aplikáciu
Kompresory	Lopatkové a skrutkové rotačné kompresory	<b>FUCHS CASSIDA FLUID CR 46</b> V praxi overená spoľahlivo fungujúca náplň až do 8000 prevádzkových hodín v rotačných vzduchových kompresoroch, pracujúcich pri normálnej teplote. Tiež vhodná náplň pre prácu pri vysokej teplote.
Prevody	uzatvorené -závitovkové, čelné a kúžeľové prevody	<b>FUCHS CASSIDA FLUID GL 220, 460</b> Kvapalina vynikajúco znášajúca záťaž pri širokej škále aplikácií, vhodná pre aplikácie na závitovkové prevody typ oceľ-ocel a pre kolesá z fosforovaného bronzu.
	uzatvorené -závitovkové, čelné a kúžeľové prevody	<b>FUCHS CASSIDA GREASE EPS 00</b> Viacúčelové mazivo so zvýšeným úžitkovými vlastnosťami pre vysoké tlaky a vysoké teploty v prítomnosti vodnej hmly
	závitovkové prevody	<b>FUCHS CASSIDA WG 220, 320, 460, 680</b> Kvapaliny pre závitovkové prevody s nízkym trením, pre vysokú záťaž pri extrémnych tlakoch. Vysoká odolnosť proti mikrojamkovej korózii.
	Otvorené prevody	<b>FUCHS CASSIDA GREASE HDS 00</b> Účinné mazivo v podmienkach vysokej záťaže a nárazovej záťaže, hlavne v prítomnosti vodnej hmly

# FUCHS CASSIDA - MAZIVÁ PRE POTRAVINÁRSTVO - PREHĽAD APLIKÁCIÍ



APLIKÁCIA	VYROBOK	CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
Penetračná kvapalina pre široké použitie	FUCHS CASSIDA FLUID PL /AEROSOL/	Penetračná kvapalina s dobrými úžitkovými vlastnosťami a rýchlym účinkom. Umožňuje demontáž zadretých povrchov, súčasne zabraňuje ďalšej korózii a zadretiu.
Hydraulika	Vrátane mazania vzduchových potrubí FUCHS CASSIDA FLUID HF 15, 46, 100	Zabezpečuje výbornú dlhodobú protikoróznú ochranu, predlžujúcu životnosť zariadenia. Vynikajúce oddeľovanie vody.
Spray pre údržbu	FUCHS CASSIDA SILICONE SPRAY	Rýchly, suchý spray pre ľahkú aplikáciu. Zabezpečuje mazanie suchým filmom dopravníkov a málo zaťažených strojov.
Rotačné sterilizátory	FUCHS CASSIDA FLUID RC 220	Vynikajúca stabilita proti oxidácii pri vysokých teplotách, zabezpečuje dlhú životnosť a dobrú protikoróznú ochranu, aj v prítomnosti pary
	FUCHS CASSIDA GREASE HDS 2	Vynikajúca odolnosť voči vode, poskytuje protikoróznú ochranu, predlžuje životnosť stroja
Kízne vedenia , spojovacie články a čapy	FUCHS CASSIDA GREASE HDS 2	Vynikajúca odolnosť voči vode, poskytuje protikoróznú ochranu, zvyšuje životnosť stroja.
Vákuové vývevy	FUCHS CASSIDA VP 100	Špeciálne vyvinutá kvapalina pre vákuové vývevy dosahujúce strednú úroveň vákua, s dobrými vlastnosťami pri nízkach teplotách
	FUCHS CASSIDA FLUID HF 15, 46, 100	Zabezpečuje výbornú dlhodobú protikoróznú ochranu, predlžujúcu životnosť zariadenia. Vynikajúce vlastnosti pre separáciu vody
Extrémne podmienky	FUCHS CASSIDA GREASE XTS	Mazivo vyvinuté pre ochranu v extrémnych teplotách a v chemicky agresívnom prostredí
Vlhké prostredie	FUCHS CASSIDA GREASE VTS 3	Mazivo s výnimočne vysokou odolnosťou voči vode/ kvapalinám, súčasne poskytuje vynikajúcu ochranu voči opotrebovaniu a korózii
Prenos tepla	FUCHS CASSIDA FLUID DC 32	Kvapalina s dobrou teplotnou stabilitou, vhodná pre aplikácie s priamym, aj nepriamym kontaktom s potravinami
Priama kontaktná absorpcia	FUCHS CASSIDA FLUID DC 32	Viacúčelová kvapalina s nízkou prchavosťou vhodná pre aplikácie s priamym, ako aj s náhodným kontaktom s potravinami
Elektrické motory	FUCHS CASSIDA GREASE RLS 2	Viacúčelové mazivo pre mierne zaťažené ložiská a ložiská elektrických motorov
	FUCHS CASSIDA GREASE HDS 2	Ochrana pre pomaly sa pohybujúce ložiská s vysokou záťažou a vynikajúcou odolnosťou voči vode
	FUCHS CASSIDA GREASE EPS 00,1.2	Viacúčelové mazivo, vhodné pre ložiská a motory pod extrémnym tlakom, pri vysokej teplote a v prítomnosti vodnej hmly
	FUCHS CASSIDA GREASE HTS 2	Výborná tepelná stabilita až do 220°C, vysoká odolnosť voči vode
	FUCHS CASSIDA GREASE LTS 1	Pracuje pri teplotách do -50°C, výborná odolnosť voči vode pri optimálnej účinnosti.